


Данные для заказа

**Принадлежности для применения во взрывоопасных областях**

Рисунок	Описание	Номер для заказа
	<p>Принадлежности допущены для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATEX зона 1/21 (EPS 16 ATEX 1 144 X)</li> <li>- IECEx зона 1/21 (EPS 16.0060 X)</li> <li>- CSA класс I, II Div 1 (сертификат: подана заявка)</li> </ul> <p><b>Запасной аккумулятор</b> для зоны 1/21 Li-Ion 3,8 В/1900 мА·ч (7,03 Вт·ч)</p> <p>Замену аккумулятора допускается производить только за пределами взрывоопасных зон!</p>	<p><b>03-9829-0093</b></p>
	<p><b>Кожаный чехол</b> с поясным зажимом (допущен в комбинации с Mobile X)</p> <p>Цвет: черный Цвет: желтый</p>	<p><b>03-9829-0095</b> <b>03-9829-0096</b></p>
	<p><b>Поясной зажим</b> для кожаного чехла, 1 шт. (допущен в комбинации с Mobile X)</p>	<p><b>03-9829-0075</b></p>
	<p><b>Защитная пленка экрана</b> 1 шт. (допущена в комбинации с Mobile X)</p>	<p><b>03-9829-0097</b></p>

**Данные для заказа**

**Принадлежности для применения вне взрывоопасных областей**

Рисунок	Описание	Номер для заказа
---------	----------	------------------



**Настольная зарядная станция** для зарядки Mobile X со вставленным аккумулятором  
 Входное напряжение: переменное, AC 100 - 240 В  
 Включает в себя:  
 1 x настольная зарядная станция  
 1 x UaSB-адаптер к зарядному устройству  
 1 x USB-кабель с i.safe PROTECTOR

**03-9829-0098**



**USB-кабель** с i.safe PROTECTOR

**03-9829-0077**



**USB-адаптер к зарядному устройству**

Входное напряжение: переменное, AC 100 - 240 В  
 Выходное напряжение: постоянное, 5 В/1 А  
 Интерфейс: USB, тип А

Может применяться для Mobile X только в сочетании с USB-кабелем с i.safe PROTECTOR!

Со штекером для следующих стран/регионов

- версия: США
- версия: ЕС
- версия: Великобритания
- версия: Австралия

**03-9914-0014**

**03-9914-0015**

**03-9914-0016**

**03-9914-0017**

**Данные для заказа**

Продление гарантии на Mobile X (договор на 1 год)	<b>по запросу</b>
---	-------------------